



**Linea
Antincendio**

IESS
SECURITY PARTNER

SA100/24

**Sirena autoalimentata
e autoprotetta da esterno**



Lampeggiatore con lampada a incandescenza

Contenitore in NOVODUR di colore rosso

SA100/24	
Attivazione	Interfaccia per linea di comando supervisionata
Collegamenti	A morsetti
Numero trombe	1 tromba da 4 Ω
Frequenza fondamentale	1,700 kHz
Tipo di suono	bitonale
Pressione sonora	104 dB(A) a 15°, 108 dB(A) a 45°, 110 dB(A) a 75°, 110 dB(A) a 105°, 108 dB(A) a 135°, 104 dB(A) a 165°, misura effettuata a 1 m
Attivazione lampeggio	In sincronia con l'attività sonora
Numero lampeggi	120 al minuto
Intensità luminosa	2000 cd
Segnalazioni	Condizione di GUASTO SIRENA e GUASTO GENERALE per anomalia di alimentazione e manomissione
Montaggio	Tecnologia SMT
Protezioni	Contro l'apertura del coperchio e lo strappo dal muro
Grado di protezione	IP33C
Dimensioni	L 253 × H 290 × P 85 mm
Peso	1,24 kg
Temperatura di funzionamento	-10 / +55°C
Tensioni operative	Tensione massima di funzionamento: 30,0 V; Tensione minima di funzionamento: 18,0 V; Batteria allocabile: 12 V/1,2 Ah; Alimentazione: 27,6 V
Assorbimenti alla tensione di alimentazione	A riposo: 17 mA; In allarme: 550 mA; Potenza assorbita: 15 W
Categoria ambientale	Tipo B, applicazioni per esterno
Dotazione	Viti e tasselli, fascetta, manuale tecnico
Conformità	Certificato CPR 305/2011 (ex certificazione CPD 89/106/CEE) EN54-3, EN54-13



IESS srl
35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000 €
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com