



79424



Telecamera speed dome linea COMPACT con tecnologia AI

Risoluzione 4 Mpx (2560 × 1440p)

4,5 - 180 mm (zoom ottico 40x) Autoiris - Autofocus

Illuminatore IR con Portata 350 m, IR adattivi

Grado di protezione IP67

Completa di staffa 53052, collo d'oca e alimentatore PoE

79424 [0018]	
Sensore	1 / 2.7" CMOS Progressive scan 16/9
Risoluzione	4 Mpx (2560 × 1440p)
Compressione video	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG
Frame rate	fino a 30 fps in 4 Mpx
Streaming contemporanei	3
Illuminazione minima	0.005 lux @F1.2, AGC ON a colori, 0 lux con IR ON
Ottica	4,5 - 180 mm (zoom ottico 30x) Autoiris - Autofocus Campo di visuale orizzontale 62.4° ÷ 1.9°
Rotazione orizzontale PAN	360° continua
Velocità manuale PAN	0.05° - 450°/s, configurabile
Rotazione verticale TILT	-20° - 160°
Velocità di rotazione verticale TILT	0.05° - 270°/s, configurabile
Velocità di preset verticale TILT	360°/s
Preset/Cruise	360 / 8 (fino a 16 preset per ciascun cruise)
Scan	2
Track	4 (registrazione di 3 min per ciascun track)
Protezione fulmini / scariche	Protezione fino a 6 KV
Velocità di preset orizzontale PAN	540°/s
True Day&Night	sì
BLC / HLC	sì / sì
AGC / Auto White Balance	auto / sì
WDR / DNR	WDR / 3D DNR
Illuminatore IR	Portata 350 m, IR adattivi
Analitici basati su AI	attraversamento linea, motion detection, intrusione, ingresso/uscita area, oggetto abbandonato o rimosso
Protocolli network	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE
Compatibilità NVR	compatibilità con NVR linea IVS
Monitoraggio remoto	Browser IE8-11, IVS Manager e METRONET
Interfaccia network	1 x RJ-45
Interfaccia audio	1 IN / 1 OUT
Interfaccia allarmi	1 IN / 1 OUT
Slot per memory card	Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione)
Grado di protezione	IP67
Temperature operative	-30 - 65 °C
Umidità relativa	< 90 %
Dimensioni	Ø 300 × H 197 mm mm
Peso	4.500 g
Alimentazione	24 Vcc/PoE
Assorbimento massimo	1.500 mA



IESS Srl
35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com