



79512P

Telecamera bullet per protezione perimetrale



Risoluzione 5 Mpx

Algoritmo di compressione H.265

Ottica varifocal motorizzata 2,8-12 mm Autofocus

Illuminatore IR con portata 70 m e funzione SMART IR

Grado di protezione IP67

Grado Antivandalo IK10

Accessori

53022	53033
Back box da esterno	Back Box IP40

53021 + 53022	53012 + 53022
Collare da palo (necessita di 53022)	Staffa per montaggio ad angolo (necessita di 53022)

Modello	79512P [3008]
Sensore	1 / 2,7" CMOS
Risoluzione	5 Mpx (2592 x 1944p)
Algoritmo di compressione	SMART H265/H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Frame rate	Fino a 30 fps in 5 Mpx / Fino a 60 fps in 2 Mpx
Streaming contemporanei	3 Main stream: max 5 Mpx Sub stream: max 720p Third stream: D1
Illuminazione minima	0.008 lux a F1.4, AGC ON (IR LED OFF) / 0.0045 lux a F1.2, AGC ON (IR LED OFF) / 0 lux (LED IR ON)
Ottica	Ottica varifocal motorizzata 2,8-12 mm Autofocus F1.4, angolo di visuale 92,7°-29,8°, DC iris
Electronic Shutter	1 / 25s ÷ 1 / 100000s
Video bit rate	128 Kbps ~ 10 Mbps
ROI (aree di interesse)	3
Funzione True Day&Night	Si
BLC/HLC	Si / Si
AGC / Auto White Balance	Auto / Si
Funzione WDR / Funzione DNR	WDR 12 dB / 3D DNR
Funzione Defog	Si
Illuminatore IR	Portata 70 m, funzione SMART IR
Privacy Zones / Motion Detection	Si / Si
Anomalie Video	Rilevazione cambio scena, rilevazione video tamper
Funzioni protezione perimetrale	Rilevazione intrusione area, Rilevazione ingresso/uscita area, Rilevazione attraversamento linea (classificazione uomo/veicoli)
Segnalazione di allarme con luci/suoni	Si
Protocolli network	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, 802.1x, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS, ONVIF, GB-T/28181-2011
Compatibilità NVR	68032R
Monitoraggio remoto	Browser IE, NVMS 2.0 e Metronet (tramite NVR 68032R)
Menù OSD	Si
Interfaccia network	1 x RJ-45
Interfaccia allarmi	1 IN / 1 OUT
Interfaccia audio	1 IN / 1 OUT/ 1 Speaker
Slot per SD Card	Slot per SD Card fino a 128 GB (non inclusa)
Custodia	Lega alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su 3 assi
Grado IP / IK	IP67 / IK10
Condizioni operative	-30 °C ÷ 60 °C, U.r. < 95 %
Dimensioni e peso	L 81 × H 81 × P 218 mm, 650 g
Alimentazione/ assorbimento	12Vcc / PoE, max 950 mA