



79136BS



Telecamera bullet IP AI IVS Direct 5 Mpx

Ottica fissa 4 mm @ F1.6

Ottica termica 3,2 mm (56° × 42,2°)

Grado di protezione IP66, grado antivandalo IK10

Portata 30 m, funzione SMART IR

Accessori

53012		Staffa per montaggio ad angolo (necessita di 53022)
53021		Collare da palo (necessita di 53022)
53022		Back box da esterno
53033		Back box da interno

79136BS [5023]	
Sensore	1/2.7" CMOS
Risoluzione	5 Mpx (2880 x 1620p)
Compressione video	H.265 / H.264 / MJPEG (sub) ottico, H.265 / H.264 / MJPEG termico
Frame rate	fino a 30 fps in 5 Mpx
Streaming contemporanei	4
Illuminazione minima	0.03 lux in F2.0, AGC ON; 0.02 lux in F1.6, AGC ON; 0 lux con IR ON
Ottica	fissa 4 mm @ F1.6
Electronic shutter	1 s - 1/100000 s
True Day&Night	sì
BLC / HLC / FLK	sì / sì / sì
AGC / Auto White Balance	auto / sì
WDR / DNR	WDR / DNR
Defect Correction	Lens Distortion Correction
Defog	sì
Risoluzione visiva	5 Mpx (2592 × 1444p)
Risoluzione termica	256 × 192p - Piano focale non raffreddato di ossido di vanadio da 12 µm
NETD	≤50 mK (@25°C, F#=1.0)
Accuratezza della temperatura	±8 °C
Range temperatura	-20 / +150 °C
Ottica termica	3,2 mm (56° × 42,2°)
Analitici basati su AI - sezione visiva	anomalia video, rilevamento intrusioni, attraversamento linea, cambio scena, conteggio target (classificazione uomo/veicolo), rilevamento volti, acquisizione volti
Analitici basati su AI - sezione termica	rilevamento attraversamento linea, rilevamento intrusione in area, conteggio target (classificazione uomo/veicolo), rilevamento degli incendi, allarme anomalia della temperatura
Illuminatore IR	portata 30 m, funzione SMART IR
Privacy Zones / Motion Detection	sì / sì
Protocolli network	TCP, Onvif, DDNS, SNMP, 802.1X, RTSP, UPnP, SMTP, FTP, HTTPS, QoS, PPPoE
Compatibilità NVR	compatibilità con NVR linea IVS in configurazione diretta e conforme Onvif profili S e G
Monitoraggio remoto	Browser IE, IVS MANAGER, app METRONET
Interfaccia network	1 × RJ-45
Interfaccia audio	1 × MIC IN / 1 × speaker integrato
Interfaccia allarmi	1 IN 1 OUT
Slot per memory card	Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione)
Case	lega di alluminio
Grado di protezione	IP66
Grado antivandalo	IK10
Temperature operative	-30 - 60 °C
Umidità relativa	< 95 %
Dimensioni	L 81 × H 81 × P 218 mm
Peso	700 g
Alimentazione	12 Vcc / PoE
Assorbimento massimo	750 mA