



79612P

Telecamera minidome per
protezione perimetrale



Risoluzione 4 Mpx

Algoritmo di compressione H.265 / H.265+

Ottica varifocal motorizzata 2,8-12 mm Autofocus

Illuminatore IR con portata 70 m e funzione SMART IR

Grado di protezione IP67

Grado Antivandalo IK10

Microfono e altoparlante integrati

Supporto tecnologia IVS DIRECT

Accessori

53025	53028 + 53025	53027 + 53025
Back box da esterno	Staffa a parete da esterno (necessita di 53025)	Staffa a soffitto (necessita di 53025)

53034	53021	53012
Staffa a parete da interno	Collare da palo (necessita di back box+staffa ad angolo)	Staffa per montaggio ad angolo (necessita di back box+staffa ad angolo)

Modello	79612P [1012]
Sensore	1 / 3" CMOS
Risoluzione	4 Mpx (2592 x 1520p)
Algoritmo di compressione	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Frame rate	Fino a 30 fps in 4 Mpx / Fino a 60 fps in 2 Mpx
Streaming contemporanei	3
Illuminazione minima	0.005 lux a F1.6, AGC ON (IR LED OFF) 0 lux (LED IR ON)
Ottica	Ottica varifocal motorizzata 2,8-12 mm Autofocus F1.4, angolo di visuale orizzontale 94,2°-29,8°, verticale 62,4°-17°, diagonale 102°-33,9°; DC iris
Electronic Shutter	1 s ÷ 1 / 100000s
Video bit rate	64 Kbps ~ 8 Mbps
ROI (aree di interesse)	3
Funzione True Day&Night	Si
BLC/HLC/HFR	Si / Si / Si
AGC / Auto White Balance	Auto / Si
Funzione WDR / Funzione DNR	HWDR / DNR
Funzione Defog	Si
Defect correction	Lens Distortion Correction
Illuminatore IR	Portata 70 m, funzione SMART IR
Privacy Zones / Motion Detection	Si / Si
Anomalie Video	Rilevazione cambio scena, rilevazione video tamper
Funzioni protezione perimetrale	Anomalia video, Rilevazione intrusione area, Rilevazione ingresso/uscita area, Rilevazione attraversamento linea (classificazione uomo/veicoli/moto)
Tecnologia IVS DIRECT	Si
Segnalazione di allarme con luci	Luci alternate rossa e blu
Protocolli network	TCP, DDNS, SNMP, 802.1X, RTSP, UPnP, SMTP, FTP, HTTPS, PPPoE
Compatibilità NVR	68032R
Monitoraggio remoto	Browser IE, IVS Manager e Metronet (tramite NVR 68032R)
Menù OSD	Si
Interfaccia network	1 x RJ-45
Interfaccia allarmi	1 IN / 1 OUT
Interfaccia audio	1 IN / 1 Speaker / 1 Microfono integrato
Slot per SD Card	Slot per SD Card fino a 256 GB (non inclusa)
Custodia	Lega alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su 3 assi
Grado IP / IK	IP66 / IK10
NDA	Si
Condizioni operative	-30 °C ÷ 60 °C, U.r. < 95 %
Dimensioni e peso	Diametro 112 x H 100 mm, 650 g
Alimentazione/assorbimento	12Vcc / PoE, max 1,05 A