



## 68032R



NVR a 32 canali

Risoluzione massima 4K

Uscite video main monitor: 1 × VGA (fino a 1080p), 1 × HDMI (fino a 4K); spot monitor: 1 × HDMI (fino a 1080p)

RAID 0 - 1 - 5 - 6 - 10

Funzioni face recognition

68032R [1060]	
<b>Sistema operativo</b>	embedded (Linux)
<b>Standard video</b>	4K / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 720p
<b>Canali video</b>	32 canali IP
<b>Compressione</b>	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
<b>Network bandwidth</b>	256 Mbps/ 256Mbps
<b>Streaming contemporanei</b>	Dual streaming
<b>Frame rate</b>	30 fps in 4K / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 720p
<b>Playback</b>	1-16 canali
<b>Visualizzazione live</b>	1/4/9/16
<b>Uscite video</b>	main monitor: 1 × VGA (fino a 1080p), 1 × HDMI (fino a 4K); spot monitor: 1 × HDMI (fino a 1080p)
<b>Metodo di ricerca</b>	Intervallo, Data, Evento, Tag
<b>Compressione audio</b>	G.711 A/μ
<b>Audio 2 vie</b>	sì
<b>Ingressi / uscite allarme</b>	8 IN / 4 OUT a bordo, supporta IN di telecamere IP connesse
<b>Azioni su allarme</b>	Manuale, Sensore, Movimento, Eccezione, Piccoli Eventi
<b>Interfaccia network</b>	1 × Ethernet Uplink RJ-45 10/100/1000 Mbps + 1 × Ethernet RJ-45 10/100/1000 Mbps per creare una sottorete di telecamere
<b>Protocolli</b>	TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPS, 802.1x, ONVIF, etc.
<b>Max HDD installabili</b>	8 (non in dotazione) max 8TB ciascuno + 2 eSATA
<b>Porte ESATA</b>	2 porte ESATA
<b>RAID</b>	RAID 0 - 1 - 5 - 6 - 10
<b>Compatibilità telecamere</b>	compatibile con la linea di telecamere IVS in configurazione diretta e ONVIF S Profile in configurazione manuale
<b>Compatibilità browser Internet</b>	Internet Explorer, Chrome, Firefox
<b>Compatibilità app</b>	Metronet
<b>Software di gestione locale</b>	sì
<b>Interfaccia USB</b>	USB 2.0 × 2, USB 3.0 × 1
<b>Interfacce di controllo</b>	Mouse USB e supporto accesso remoto
<b>Montaggio rack 19"</b>	sì
<b>Temperature operative</b>	-10 - +50 °C
<b>Umidità relativa</b>	10-90%
<b>Dimensioni e peso</b>	W 445 × H 90 × D 436 mm
<b>Alimentazione</b>	110-240 Vca con alimentatore integrato
<b>Assorbimento</b>	30W max (senza HDD)



**IESS Srl**  
35011 - Via Pontarola, 64/a  
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000  
P.IVA e C.F. IT01738580289  
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312  
info@iessonline.com  
www.iessonline.com